

# HZ040 LINTERNA DE SEGURIDAD

## 3 OPCIONES DE HAZ



**165** LÚMENES

**165** METROS DE ALCANCE

FUENTE DE ENERGÍA:

4 x AA  
ALCALINAS

**IP67**

## NORMAS DE SEGURIDAD



Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
Mina: I M1 Ex ia I Ma

CUERPO DE MATERIAL ANTIESTÁTICO

CON SOBREMOLDE NON-SLIP

BLOQUEO

ENCENDIDO GIRATORIO  
MODO SELECCIÓN

FOCUSING  
FLOOD TO SPOT



**Ex** Zona 0

**5 AÑOS DE GARANTÍA**

# HZ040

165 Lúmenes | Distancia del haz 165 m | IP67 | 4 x AA (alcalina)



4 x AA (alcalina)  
 3 opciones de haz  
 Interruptor magnético  
 Sistema de bloqueo  
 Clip de cinturón  
 Bisel de bloqueo  
 Cordón de amarre  
 Llave para cierre de batería  
 Caja



Peso: 240 g

← Longitud: 18,30 cm →

ANSI FL1 (alc.)	ALTO	BAJO
Lúmenes	165	65
Distancia del haz	165 m	100 m
Autonomía	8 h 15 min	37 h



PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIVOS	
Marking	Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Mina: I M1 Ex ia I Ma
Zona	0 / 1 / 2
Clase de temperatura	T4
IP	IP67

- La linterna frontal HZ040 I-SAFE de COAST tiene tres opciones de haz para una máxima versatilidad en entornos peligrosos.
- **Interruptor magnético de acción rápida:** alterna entre los modos de luz alta, baja e intermitente con el simple movimiento del pulgar.
- **Sistema de bloqueo:** asegúrate de que el interruptor de la linterna permanece desactivado bloqueando la fuente de alimentación con un solo clic.
- **Clip de cinturón extraíble:** transporte de manera cómoda la linterna y permite tener las manos libres manteniendo la luz al alcance de la mano.
- **Bisel de bloqueo:** evita las chispas. El bisel de bloqueo mantiene la fuente de alimentación de manera segura dentro de la linterna.
- **Cordón de amarre:** lleva o almacena la linterna más fácilmente con un cordón de amarre antiroll en la parte trasera de la linterna.
- Probado y calificado según los estándares ANSI/FL1.

## PACKAGING

