

RIDGID

Máquinas FlexShaft™

Limpien desagües de 1¼" a 4"



Las nuevas máquinas FlexShaft de RIDGID son livianas, compactas y sumamente eficientes. Limpian todo el interior de tuberías de desagüe de 1¼" a 4" de diámetro y de una longitud de hasta 70 pies (21 metros). Las máquinas FlexShaft también pueden funcionar cuando se ha colocado una cámara de inspección en la tubería, lo cual le permite al operario ir viendo lo que está limpiando. Ningún otro especialista en atascos blandos es capaz de hacer esto.

- **Limpia todo el interior:** Las golpeadoras de cadenas se expanden para limpiar todo el interior del tubo.
- **Uso simultáneo de una cámara:** Las máquinas FlexShaft le permiten dejar la cámara dentro del tubo mientras se realiza la limpieza.
- **Mejor productividad:** Es más rápido el montaje y la limpieza del lugar, la tarea de limpiar el tubo se hace rápidamente, y la conveniencia de una máquina inalámbrica le ahorra aún más tiempo.
- **Adaptación de la máquina:** Se dispone de una gama completa de golpeadoras de cadenas y accesorios.

Las máquinas FlexShaft de RIDGID® usan golpeadoras de cadenas especializadas que están conectadas a un cable flexible; Un taladro inalámbrico acoplado a un eje de mando central las hace girar a gran velocidad. Como el cable gira dentro de una resistente vaina de nylon que se aloja dentro de un tambor, se genera menos suciedad en el lugar del trabajo.



ESPECIFICACIONES

Modelo	K9-102	K9-204
Diámetro del tubo (nominal)	1 1/4" a 2" (32 a 50 mm)	2" a 4" (50 a 100 mm)
Diámetro del cable (sin vaina)	1/4" (6 mm)	5/16" (8mm)
Diámetro del conjunto del cable (con vaina)	3/8" (9,5 mm)	1/2" (12,7 mm)
Largo del conjunto del cable	50 pies (15,2 m)	75 pies (21,3 m)
Velocidad de rotación	Máx. 2500 RPM	Máx. 2500 RPM
Eje de acoplamiento al taladro	5/16" hexagonal (8 mm)	5/16" hexagonal (8 mm)
Peso (sin taladro ni golpeadora)	24,3 libras (11,0 kg)	37,3 libras (16,9 kg)
Dimensiones (sin taladro)	19,2" x 7,5" x 22,1" (488 mm x 191 mm x 562 mm)	21,1" x 10,8" x 24,2" (536 mm x 274 mm x 615 mm)
Temperatura de funcionamiento	20°F a 140°F (-6°C a 60°C)	20°F a 140°F (-6°C a 60°C)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Nº CAT.	MODELO Nº	DESCRIPCIÓN	PESO	
			LIBRAS	Kg
64263	K9-102 NA	FlexShaft para tubos de 1 1/4" a 2". Incluye: un cable de 1/4" de 50 pies de largo, kit*	29,5	13,4
64273	K9-204 NA	FlexShaft para tubos de 2" a 4". Incluye: un cable de 5/16" de 70 pies de largo, kit**	43,5	19,7

* La máquina K9-102 incluye: Golpeadoras para K9-102 de 1 1/4" y para K9-102 de 2", 4 onzas de lubricante FlexShaft, accesorios de PVC de 1 1/4" y 1 1/2", llave hexagonal de 4 mm con mango en T, llave hexagonal de 3 mm con mango en T, maletín de herramientas RIDGID, conjunto de manuales K9-102 y K9-204, material de vaina.

** La máquina K9-204 incluye: Golpeadoras para K9-204 de 2" y para K9-204 de 4", 4 onzas de lubricante FlexShaft, llave hexagonal de 4 mm con mango en T, llave hexagonal de 3 mm con mango en T, maletín de herramientas RIDGID, conjunto de manuales K9-102 y K9-204, material de vaina.



Golpeadoras de cadenas

- Tubos de todo tipo
- Para atascos blandos y de grasa

ACCESORIOS

Nº CAT.	DESCRIPCIÓN
64283	Golpeadora FlexShaft, cable de 1/4", tubo de 1 1/4" a 2", una sola cadena, puntas de carburo
64288	Golpeadora FlexShaft, cable de 1/4", tubo de 2", dos cadenas, puntas de carburo
64293	Golpeadora FlexShaft, cable de 1/4", tubo de 1 1/4" a 2", una sola cadena
64298	Golpeadora FlexShaft, cable de 1/4", tubo de 2", dos cadenas
64308	Golpeadora FlexShaft, cable de 5/16", tubo de 2", dos cadenas, puntas de carburo
64313	Golpeadora FlexShaft, cable de 5/16", tubo de 3", tres cadenas, puntas de carburo
64318	Golpeadora FlexShaft, cable de 5/16", tubo de 4", tres cadenas, puntas de carburo
64323	Golpeadora FlexShaft, cable de 5/16", tubo de 2", dos cadenas
64328	Golpeadora FlexShaft, cable de 5/16", tubo de 3", tres cadenas
64333	Golpeadora FlexShaft, cable de 5/16", tubo de 4", tres cadenas
64338	Lubricante FlexShaft de RIDGID, 8 onzas
64343	Conjunto de cable FlexShaft de 1/4", vaina, acoplamientos, de 50 pies
64348	Conjunto de cable FlexShaft de 5/16", vaina, acoplamientos, de 70 pies
64363	Tubo mural modificado de RIDGID, de 1 1/4"
64368	Tubo mural modificado de RIDGID, de 1 1/2"
64643	Material de vaina FlexShaft, de 1/4" de diámetro, 12" de largo
64648	Material de vaina FlexShaft, de 5/16" de diámetro, 12" de largo



Golpeadoras de cadenas con puntas de carburo

- Para tubos de pared dura
- Para atascos blandos, de grasa, incrustaciones y raíces

RIDGID.COM/FLEXSHAFT



Todas las ventas están sujetas a las condiciones y términos de venta de Ridge Tool Company. Hoja de catálogo No. R-19-D (419) Vigente a partir de: 1 de mayo de 2019. ©2019 RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y el logotipo de RIDGID son marcas comerciales registradas de Emerson Electric Co. o RIDGID, Inc. en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.