

Carrete de inspección SeeSnake® microDRAIN™ APX™ con Tecnología TruSense™

RIDGID

¡NOVEDAD!



**TruSense™
Enabled**

SeeSnake® microDRAIN™ APX™ con TruSense™ es la cámara de inspección idónea para instalaciones de pequeñas tuberías y codos cerrados. El diseño avanzado del cable de empuje de alta flexibilidad y la cabeza de cámara de pequeño diámetro permiten la inspección en tuberías, sifones y codos de reducido diámetro en los que otros sistemas de inspección a menudo no pueden inspeccionar.

- ▶ El cabezal de cámara APX realiza Auto-Image Flip (rotación automática de la imagen)*, rotando digitalmente la imagen del interior del tubo cada 180 grados.
- ▶ La tecnología TruSense™* optimiza imágenes gracias al HDR, mejorando la nitidez y claridad interna de las tuberías; El Inclinómetro TiltSense™ informa en el monitor del grado de inclinación de la cámara; con zoom digital y desplazamiento panorámico para enfocar sobre los puntos de interés de la imagen en pantalla.
- ▶ Un cable de empuje de alta flexibilidad y un cabezal de cámara de pequeño diámetro, idóneos para pasar por múltiples codos y sifones de inodoros.
- ▶ Las patas de soporte plegable, con múltiples configuraciones, actúan a modo de caballete, mejorando la estabilidad ante el empuje y retroceso del cable durante la inspección.

* MicroDRAIN™ APX™ se debe utilizar con un monitor habilitado con TruSense a fin de disponer de las funciones APX™ TruSense™; SeeSnake CS65XR, CS12x, CS6x VERSA, y el CSx VIA. Las funciones TruSense de APX no están disponibles en la CA-350(x).



Carrete de inspección SeeSnake® microDRAIN™ APX™ con Tecnología TruSense™

RIDGID®

CARACTERÍSTICAS:

Modelo N°	SeeSnake® microDRAIN™ APX™	
Cámara	Diámetro	22 mm
	Tipo	APX Auto-Image Flip*
Capacidad de acometida	32 mm a 75 mm (1¼" a 3")	
Cable de empuje	Longitud	20 m (65')
	Diámetro	8,3 mm (0.33")
	Radio de doblado mínimo	19,1 mm (0.75")
Flexibilidad del cable	Alta flexibilidad	
Sonda	512 Hz, incorporada	
Peso	5,25 kg (11.6 lb.)	
Largo	337 mm (13.3")	
Ancho	224 mm (8.8")	
Alto	411 mm (16.2")	
Diámetro del tambor	305 mm (12"), intercambiable	

* MicroDRAIN™ APX™ se debe utilizar con un monitor habilitado con TruSense a fin de disponer de las funciones APX TruSense: SeeSnake CS65XR, CS12x, CS6x VERSA, y el CSX VIA. Las funciones TruSense de APX no están disponibles en la CA-350(x).



INFORMACIÓN PARA PEDIDO:

Catálogo N°	Descripción	Peso	
		lb.	kg
70023	SeeSnake® microDRAIN APX, solo carrete	0	0
77578	Sistema, microDRAIN APX con cámara de inspección micro CA 350		
77593	Sistema, microDRAIN APX con cámara de inspección micro CA 350x con Wi-Fi		

ACCESORIOS:

Cat. N°	Descripción
34318	Guía de tubo de 42 mm, para cámara de 22 mm, 2/paquete
40593	Guía de tubo de 36 mm, para cámara de 22 mm, 2/paquete
53088	Llave para cabeza, 22 mm
70723	Kit, conector Slipring con cable de 3 m
70718	Kit, adaptador para CA-350(x), conector Slipring con cable de interconexion de 3 m
67808	Kit, Adaptador para CA-350 con asa de acoplamiento
69758	Soporte (caballete)
71498	Repuesto, anillo colector
67307	Cable de interconexión, 3 m



Escanee para
más información sobre HQx Live
RIDGID.COM/seesnake



TruSense™
Enabled



Para más información visite
RIDGID.com/warranty

DISTRIBUIDOR



RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el catálogo de herramientas de RIDGID® o RIDGID.com.

© 2023. RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y de RIDGID son marcas registradas de Emerson Electric Co. o sus subsidiarias en EE.UU y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

FY23 92TA_ES